



ADVANCE RANGE CH150

| | |
|-----------|---------------------------|
| TIP | Stroj za pranje suđa |
| MODEL | ADVANCE RANGE |
| KOŠARICA | 500x600 |
| DIMENZIJE | 720x770x1435/1900h |
| IZDVOJENO | Upravljačka ploča Advance |

Pouzdanost i jednostavnost korištenja: to su ključne riječi linije ADVANCE. Upravljačka ploča ADVANCE prava je snaga linije zahvaljujući svojim 4 ciklusa pranja i jednom ciklusu automatskog pražnjenja (s instaliranom pumpom za pražnjenje). Na upravljačkoj ploči možete jednostavno vidjeti temperaturu spremnika i bojlera, poruke sustava samodijagnostike, upozorenje o planiranom održavanju i pametnu tipku Start, koja mijenja boju kako bi uvijek vrlo lako prikazala status perilice posuđa. Jednostavna i iznimno učinkovita elektronska kartica nudi mogućnost postavljanja i upravljanja vremenima ispiranja i pražnjenja, temperaturama pranja i ispiranja te njihovim termostopima, ključnim za osiguravanje izvrsnih rezultata pranja.

Perilica posuđa / haubica CH110 pravo je rješenje za kuhinje koje se moraju baviti pranjem različitih vrsta posuđa, a sposobna je oprati kako čaše, tanjure, tako i predmete srednje veličine i GN 1/1 tave u samo 620 mm širine, jamčeći maksimalnu produktivnost od 60 košara/sat (1080 tanjura/sat). Ovaj model opremljen je nosačem košare koji se lako uklanja za jednostavno čišćenje i zaobljenim oblikovanim spremnikom s integriranim filtrima, koji jamče savršenu drenažu i potpunu higijenu. Sustav pokretanja ciklusa "PUSH TO START" osigurava manje otpada, sprječavajući da pranje ne počne prazno.

Standardni dvostruki električni dozator sredstva za ispiranje i deterdženta osigurava maksimalnu higijenu pri svakom ciklusu pranja uz velike uštede: mlaznice za pranje i ispiranje osiguravaju pouzdanost i trajnost.

Kućiče je u potpunosti izrađeno od čelika AISI 304.

Robusne i pouzdane perilice posuđa za svaki trenutak vašeg dana.

| KARAKTERISTIKE | ADVANCE RANGE CH150 |
|---|----------------------|
| Dimenzije - (mm) L - P - H | 720x770x1435/1900h |
| Broj košarica / sat - (+55°C) | Max. 60 |
| Maksimalna visina tanjura | 400mm |
| Maksimalna visina lonca | 395mm |
| Veličina pekarskih košara | 60 (H=400mm) |
| Tave | GN1/1 – 60x40 |
| Grijač spremnika – Kapacitet spremnika | 4,5kW - 37lt |
| Grijač bojlera – Kapacitet bojlera | 5,4kW - 7,3lt |
| Pumpa | 1,34kW / 1,8 Hp |
| Ukupna snaga / Jakost struje | 7,04kW / 16A |
| Napon | 400V3N+T / 230V 50Hz |
| Preporučena temperatura ulazne vode | +55°C |
| Preporučena tvrdoća vode | 7+10 °f |
| Potrošnja vode po ciklusu (preporučeni pritisak 2 bara) | 2,0lt |
| Preporučeni dozatori detergenta i sredstva za ispiranje | ELECTRIČNI |
| DODATNA OPREMA | |
| Košarica za jedaći pribor | 1 |
| Košara za posude 10/12 odjeljaka 500x600x100 mm | 1 |
| Košara za čaše dim.500x600x100mm | 1 |
| Košara za 22 tanjura dim.500x600x100mm | 2 |
| Uložak perilice | 2 |
| MOGUĆNOSTI | |
| Ugrađene tlačna pumpa 0.5Hp | ● |
| Ugrađena drenažna pumpa 4 w | ● |
| Grijač bojlera 4 5kw | ● |
| grijač bojlera 9kw | ● |
| set inox filtera | ● |
| Košara za 4 tave dim.500x500x200mm | ● |
| Košara s nagibom za vinske čaše dim.500x500x170mm | ● |
| Set od 4 nožice inox 50-70mm | ● |
| Upravljačka ploča na daljinu | ● |
| ● Mogućnosti za ugradnju | |

CH150

